

Riven cellplast i storsäck



Cellplast riven till små bitar paketeras i dränerande starka säckar. Säckarna läggs direkt mot grundmuren, rörgraven etc.

Säckarna ska inte öppnas.

Vikten är låg och säckarna är smidiga att hantera vilket görs enkelt med vanlig handkraft.



Egenskaper:

Jordtrycksreducerande
Låg vikt
Dränerande
Enkel hantering och transport (säckarna har två lyftöglor)
Värmeisolerande och energisparande

Användningsområden:

Lättfyllnad mot grunder och stödmurar
Ersätter andra köpta återfyllningsmassor
Tjälisolering av rörgravar

Specifikation:

Vävd, stark säck med två lyfthandtag
Säckstorlek ca 90x90x200cm
Vikt per säck ca 25kg

ca 1,5m³/säck (fyllnadsgrad 90-95%)

Pris: 300kr/säck + moms, fritt fabrik Stenungsund

1 säck = 1,5m³ d.v.s. 200kr/m³

Transport kan erbjudas.

Till Norge: 2 st växelflak á 24 säckar ger ca 72 m³/lass

Till Sverige: 3 st växelflak á 24 säckar ger ca 108 m³/lass

Ucklum
Box 27
444 21 Stenungsund
Tel: 0303-77 62 70
Fax: 0303-77 62 75
info@lkb.se

- Produktion
- Försäljning
- Rit- och Konstruktionsavdelning
- Produktutveckling, laboratorium

Magra
Magravägen 203
466 92 Sollebrunn
Tel: 0322-432 85
Fax: 0322-433 41
info@lkb.se

- Försäljning
- Montageavdelning
- Administration

 **Lättklinker
betong AB**
www.lkb.se

Rev. FCPSLI1109